

# TRUPOSOL<sup>®</sup> SAM

Naturaleza:	Mezcla de grasas sintéticas y naturales sulfitadas.
Aplicación:	Tapicería, tapicería automóvil y artículos anapados
Apariencia:	Aceite marrón rojizo.
Carga:	Aniónica.
Substancia activa:	Aprox. 65 %.
pH Emulsión 10%:	Aprox. 7.0.
Estabilidad a los ácidos:	Buena.
Estabilidad a las sales:	Buena.
Solidez a la luz:	Excelente.
Solidez al envejecimiento:	Excelente.

## Propiedades

**TRUPOSOL SAM** es un engrase semisintético sulfitado, el cual puede utilizarse para obtener un buen efecto ablandante en todo tipo de cueros, incluido tapicería y tapicería de automóvil.

**TRUPOSOL SAM** proporciona una excelente blandura y plenitud, conjuntamente con una buena lubricación de la flor y un agradable tacto redondo.

Los cueros engrasados con **TRUPOSOL SAM** poseen unos muy buenos resultados de fogging, ya sea mediante el ensayo gravimétrico como con el reflectrométrico.

**TRUPOSOL SAM** no contiene aceites de pescado. En su confección se usan solamente materias primas renovables. Esta cuidadosa selección de materias primas, proporciona no sólo una óptima suavidad y confort en su uso, sino que también una excelente resistencia al envejecimiento ya sea causada por la luz, el calor o por el paso del tiempo.

**TRUPOSOL SAM** proporciona un muy buen agotamiento de los baños de engrase dando lugar a unos niveles de DQO en las aguas residuales extremadamente bajos.

Almacenamiento: TRUPOSOL SAM puede almacenarse mas de un año, si las temperaturas de

almacenamiento oscilan entre los 5°C y los 40°C. Un almacenamiento durante un largo tiempo a temperaturas extremas, puede ocasionar un precipitado en el **TRUPOSOL SAM** el cual puede eliminarse agitando y calentando el producto. Hay que asegurarse que el producto es homogéneo antes de su uso.