

TRUPOSOL[®] SAM

Naturaleza:	Mezcla de grasas sintéticas y naturales sulfitadas.
Aplicación:	Tapicería, tapicería automóvil y artículos anapados
Apariencia:	Aceite marrón rojizo.
Carga:	Aniónica.
Substancia activa:	Aprox. 65 %.
pH Emulsión 10%:	Aprox. 7.0.
Estabilidad a los ácidos:	Buena.
Estabilidad a las sales:	Buena.
Solidez a la luz:	Excelente.
Solidez al envejecimiento:	Excelente.

Propiedades

TRUPOSOL SAM es un engrase semisintético sulfitado, el cual puede utilizarse para obtener un buen efecto ablandante en todo tipo de cueros, incluido tapicería y tapicería de automóvil.

TRUPOSOL SAM proporciona una excelente blandura y plenitud, conjuntamente con una buena lubricación de la flor y un agradable tacto redondo.

Los cueros engrasados con **TRUPOSOL SAM** poseen unos muy buenos resultados de fogging, ya sea mediante el ensayo gravimétrico como con el reflectrométrico.

TRUPOSOL SAM no contiene aceites de pescado. En su confección se usan solamente materias primas renovables. Esta cuidadosa selección de materias primas, proporciona no sólo una óptima suavidad y confort en su uso, sino que también una excelente resistencia al envejecimiento ya sea causada por la luz, el calor o por el paso del tiempo.

TRUPOSOL SAM proporciona un muy buen agotamiento de los baños de engrase dando lugar a unos niveles de DQO en las aguas residuales extremadamente bajos.

Almacenamiento: TRUPOSOL SAM puede almacenarse mas de un año, si las temperaturas de

almacenamiento oscilan entre los 5°C y los 40°C. Un almacenamiento durante un largo tiempo a temperaturas extremas, puede ocasionar un precipitado en el **TRUPOSOL SAM** el cual puede eliminarse agitando y calentando el producto. Hay que asegurarse que el producto es homogéneo antes de su uso.